

# AGC PYROBEL® 25 RF 60/425



Varenummer 6076

26,6 mm

## AGC Pyrobel® 25 RF - effektiv beskyttelse mod flammer, røg og varme

AGC Pyrobel® - lamineret glas samlet med klar brandhæmmende mellemlag der opfylder kravene for lav gennemtrængning af stråler (EW) og kravene for brandhæmmende (EI).

I tilfælde af brand vil mellemlagene udvide sig og forvandle sig til en stiv, mat og varme absorberende brand værn.

- Brandklasse EI
- Godkendt i træ, stål og aluminium rammesystemer
- Godkendt i rammeløse systemer (butt-joint)
- Fås som enkeltglas og termorude mht. lydreduktion
- Sikkerhedsglas i henhold til EN 12600
- Godkendt brandmodstandsevne på begge sider
- Fremragende lydisolerende egenskaber



AGC Pyrobel 25®	Produktkode	Brandklasse			Lydreduktion ~R <sub>w</sub> dB	Personsikkerhed EN12600 <sup>1)</sup>	Måloplysninger	
		E	EW	EI			Tykkelse mm <sup>2)</sup>	Vægt kg/m <sup>2</sup>
26,6 mm - kun i interiør	25RF			60	40 (-1; -3)	1B1	26,6 +/- 2	60

CE-mærkningen sikrer at et produkt følger den europæiske standard.  
Se mere information om CE-mærkningen, inklusive deklarerede værdier for vores produkter på [www.glaseksperten.dk](http://www.glaseksperten.dk)

**HJØRRING**  
Glaseksperten  
Sprogøvej 13  
9800 Hjørring  
Tlf. 98 92 19 11  
Fax. 98 92 88 78

**TAASTRUP**  
Glaseksperten  
Mårkærvej 5  
2630 Taastrup  
Tlf. 43 61 40 00  
Fax. 43 61 40 09

**SILKEBORG**  
Glaseksperten  
Glarmestervej 3  
8600 Silkeborg  
Tlf. 86 81 44 21  
Fax. 86 80 44 60

**HJØRRING**  
Glaseksperten Vinduer og Døre  
Aalborgvej 86  
9800 Hjørring  
Tlf. 98 92 15 83  
Fax. 98 92 15 53

**FREDERIKSHAVN**  
Glaseksperten  
Flade Engvej 3  
9900 Frederikshavn  
Tlf. 98 42 42 88  
Fax. 98 42 08 88

[glaseksperten.dk](http://glaseksperten.dk)