

MADRAS[®] PIXEL FLOORING



Varenummer 2558

8 mm



madras[®]

MADRAS[®]

PIXEL FLOORING



Varenummer 2558

8 mm

Elegant anti-slip gulvglas, som matcher både private og offentlige miljøer.

Standardtykkelse:	8 mm
Pladestørrelse:	2.250 x 3.210 mm
Brugbar størrelse:	2.220 x 3.180 mm
Standardfarve:	Klar
Vægt:	2,5 kg/m ² /mm tykkelse



Producent

Vitrealspecchi SpA.

Basisprodukt

Floatglas iht. DS/EN 572 1-2: 2004

Beskrivelse og udførelse

Glasset er syreætsset permanent på den ene side for at danne en tekstur med punkter i relief (Ø 1,8 mm) med 4 mm imellem og i et krydsformet mønster. Spidserne af disse punkter er uigennem-sigtige og ru, mens det omgivende glas er skinnende. Overfladen er bearbejdet, så der er garanti for, at gummi- og lædersåler står fast, både når de våde og tørre. Anti-skridegenskaberne er certifi-ceret iht. BCR ($\mu > 0,40$ læder på tør/gummi på våd overflade), DIN 51130 (R11) og ASTM 1028 ($\mu > 0,60$ tør neolit/våd neolit).

Kompatibel forarbejdning

Alle varme- og mekaniske processer, herunder skæring, forstærkning, bøjning, laminering, forsølvning, maling osv.

Anvendelsesområder

Trædeflader, trin, gulve, gangbroer, gangarealer osv.

Rengøring

Sørg omhyggeligt for, at der ikke kommer kunstharpiks, kit, tætningsmasse osv. på den behandlede side under monteringen. Rester af disse materialer på glasset skal fjernes med et specifikt opløsningsmiddel. Brug vand og/eller gængse former for glasrens til den rutinemæssige vedligeholdelse. Tør omgående efter med en ren klud (helst mikrofiber).

Grænser for acceptable fejl

Fejl, der er synlige på 1,5 meters afstand.

HJØRRING

Glaseksperten
Sprogøvej 13
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 19 11
Fax. 98 92 88 78

TAASTRUP

Glaseksperten
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Tlf. 43 61 40 00
Fax. 43 61 40 09

SILKEBORG

Glaseksperten
Glarmestervej 3
8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 44 21
Fax. 86 80 44 60

HJØRRING

Glaseksperten Vinduer og Døre
Vandværksvej 19
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 15 83
Fax. 98 92 15 53

FREDERIKSHAVN

Glaseksperten
Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 42 88
Fax. 98 42 08 88